



TECHNISCHE DATEN

Fendt Katana. Die Kraft der Präzision in Zahlen.

		Fendt Katana 65	Fendt Katana 85
Motor	Hersteller	MTU BR 1500	MTU BR 1600
	Typ / Abgasstufe	4 (Tier IV final)	4 (Tier IV final)
	Motorleistung (KW/PS)(ECE R 120)	460 / 625	625 / 850
	Zylinderzahl	R6	V12
	Hubraum (Liter)	15,6	21
	Abgasnachbehandlung	SCR	–
	AdBlue®-Vorrat (Liter)	205	–
	Kraftstoffverbrauchsmessung	Serie	Serie
	Tankinhalt Konfiguration 1 – Diesel / AdBlue (Liter)	1.225 / 205	1.430 / –
	Tankinhalt Konfiguration 2 – Diesel / AdBlue / Wasser (Liter)	1.010 / 205 / 215 / Additiv	1.215 / – / 215 / Additiv
Fahrtrieb	Ausführung	hydrostatisch	hydrostatisch
	Allradantrieb	hydrostatisch, Serie	hydrostatisch, Serie
	Geschwindigkeit Feld	0 – 20 km/h	0 – 20 km/h
	Geschwindigkeit Straße	0 – 40 km/h bei 1520 U/min.	0 – 40 km/h bei 1520 U/min.
	Lenkachse hydraulisch gefedert	Option	Option
	Lenkachse mit stärkerem Antrieb	Option	Option
Vorpresswalzen	Anzahl	6	6
	Antrieb	hydrostatisch	hydrostatisch
	Häcksellängenverstellung	aus der Kabine stufenlos	aus der Kabine stufenlos
	Abstand Metaldetektor zu Häckseltrommel (mm)	620	620
Häckseltrommel	Welle Häckseltrommel durchgehend	Serie	Serie
	Durchmesser (mm)	720	720
	Breite (mm)	800	800
	Anzahl der Messer	2x 14 (7)	2x 14 (7)
	Drehzahl (U/min)	1150	1150
	Häcksellänge 28 Messer (mm)	2,6 – 21	2,6 – 21
	Häcksellänge 14 Messer (mm)	8 – 42	8 – 42
	Häcksellänge Trommel mit 40 Messern	2,6 – 14,5	2,6 – 14,5
Häcksellänge Trommel mit 20 Messern	5,2 – 29	5,2 – 29	
Nachzerkleinerung	Typ	V – Cracker	V – Cracker
	Ausführung	Keilscheiben / Doppelrolle	Keilscheiben / Doppelrolle
	Durchmesser Crackerscheiben (mm)	200	200
Wurfgebläse	Bauform	offener Rotor mit v-förmig angestellten Wurfelementen	offener Rotor mit v-förmig angestellten Wurfelementen
	Rotordurchmesser (mm)	550	550
	Rotorbreite (mm)	620	620
Auswurfleinrichtung	Schwenkwinkel (Grad)	210	210
	Überladehöhe (m)	6	6
Maße und Gewichte	Leergewicht mit Kabine ohne Vorsatz (kg)	15200	17850
	Max. zulässiges Gesamtgewicht (kg)	18500	23000
	Gesamtlänge ohne Vorsatz (mm)	7182	7182
	Gesamtbreite ohne Räder (mm)	2955	2955
	Gesamtbreite mit Räder (mm)	2995 bis 3499	3195 bis 3499
	Max. Gesamthöhe (mm)	3989	3989
	Radstand (mm)	3450	3450
	Bodenfreiheit bei max. Bereifung (mm)	450	450
Bereifung	Bereifung vorn (Serie)	650/75 R32	710/70 R42
	Bereifung hinten (Serie)	500/80 R28	600/70 R34

AUSSTATTUNGSVARIANTEN

Qualität ist die beste Option: der Fendt Katana Konfigurator.

		Katana 65	Katana 85
Fahrwerk	40 km/h – Ausführung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	25 km/h – Ausführung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20 km/h – Ausführung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Lenktriebachse gefedert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Lenktriebachse starr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Lenktriebachse gefedert HD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Lenktriebachse gefedert, verstärkt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Häcksleinrichtung	Häckseltrommel Universalmesser / 28	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Häckseltrommel Universalmesser / 20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Häckseltrommel Universalmesser / 40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Messersatz Mais / 28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Messersatz Mais / 20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Messersatz Mais / 40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gegenschneide Mais	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gegenschneide HD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gegenschneideeinstellung manuell	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Gegenschneideeinstellung automatisch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Auswurfbogen Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	V-Cracker	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabine	Komfortkabine mit Rundumsicht	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Fahrlicht vorne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Radio-Vorbereitung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Elektrisch verstellbarer Rückspiegel und Weitwinkelspiegel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Komfortsitz luftgefedert	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Komfortsitz luftgefedert Evolution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Arbeitscheinwerfer Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Alle Arbeitscheinwerfer LED	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Varioterminal 10,4" inklusive VarioDoc Basic	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Durchsatz- und Ertragsmessung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	VarioDoc Pro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kamerapaket	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Notfallpaket	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Radio MP3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Arbeitscheinwerfer seitlich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Arbeitscheinwerfer LED seitlich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wartungsbeleuchtung LED	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kühlung für Ablagebox	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wisch- und Waschanlage seitlich und hinten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Funksystem für Auswurfbogenkamera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2 zusätzliche Koaxiallautsprecher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Überlagerunglenkung und Vorbereitung Spurführung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Spurführung Lenktaster	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Spurführung VarioGuide Katana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

		Katana 65	Katana 85
Aufbau	Warneinrichtung bis Fahrzeugbreite 3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Warneinrichtung bis Fahrzeugbreite 3,30m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Warneinrichtung bis Fahrzeugbreite 3,50m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Feuerlöscher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Anhängerkupplung automatisch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Anhängerkupplung manuell	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Druckluftbeschaffungsanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kraftstofftank Diesel plus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kraftstofftank Diesel und Wassertank	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Dosiermittelanlage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vorbereitung Dosiermittelanlage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zusatz	Schutzverpackung für Transport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zusatzventil dw	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bodenkonturanpassung automatisch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Auswurfbogen-Verlängerung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gelenkwelle 1 für Häckslervorsatz Gras-Pickup und Kemper 400	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Gelenkwelle 2 für Häckslervorsatz Kemper 300	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

			Katana 65	Katana 85
Vorderräder	Bereifungsmöglichkeiten			
	650/75R32 172A8 MT: AC70G ET 66	3000 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	710/70R38 171D TB: TM800HS ET 22	3200 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	800/65R32 172A8 MT: AC70H ET -12	3300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	800/65R32 178A8 TB: TM2000 ET -12	3300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	800/65R32 172A8 MI: MEGAXBIB ET -12	3300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	900/60R32 181A8 TB: TM2000 ET -58	3500 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	IF800/65R32 178A8 MI: CEREXBIB ET -12	3300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	710/70R42 173D TB: TM900 HP ET22	3200 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	800/70R38 173A8 MI: MACHXBIB ET -12	3300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	900/60R38 172D MT: SFT ET -58	3500 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Hinterräder	500/80R28 176A8 MT: SVT ET 185		<input type="checkbox"/>
600/65R28 154 D TB: TM800 HS ET 160			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
600/65R28 168A8 MT: AC65 ET 80			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
600/65R28 154D MI: MACHXBIB ET 80			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
600/65R28 TB: 154 D TM800 HS ET 80			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
710/55R30 MT: 162 A8 SFT ET 32			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
600/70R34 160D TB: TM900 ET 130			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
620/70R30 166A8 MT: SFT ET 100			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IF620/75R30 164D MI: AXIOBIB ET 100			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
710/60R30 165A8 MT: SFT ET 31			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Serien- und Zusatzausstattung: Serie | Optional

Direkt über AGCO Parts verfügbar:



Montagewagen für den Einzug für schnelle Zugänglichkeit zum Häckselaggregat. Praktische Konstruktion auf Rollen ermöglicht einfachen Umgang.



Montagegestell zur einfachen, schnellen Montage und Demontage des Häckselaggregates für Reinigungs- und Wartungsarbeiten.